

Algoritmos y Estructuras de Datos.

2do Parcial. Tema: **1b.** [3 de junio de 2003]

[Ej. 1] [Primitivas (10 puntos)] Escribir las funciones del TAD ARBOL ORDENADO ORIENTADO listadas a continuación, con *celdas enlazadas por punteros ó cursores*, a saber: PADRE(n, A), HIJO_MAS_IZQ(n, A), HERMANO_DER(n, A), ETIQUETA(n, A), CREA2($v, A1, A2$) y ANULA(A).

Escribir todos los tipos, definiciones, funciones y procedimientos auxiliares necesarios.

[Ej. 2] [Programación (total = 60 puntos)]


(a) **[Bilistado AOO (30 puntos)]**

El “bi-listado” de un árbol ordenado orientado puede pensarse como una combinación de los listados previo y posterior. Asumamos que las etiquetas tienen dos partes, una etiqueta “derecha” y una “izquierda”,

```

type tipo_etiqueta = record
    derecha, izquierda: integer
end;
```

entonces el bi-listado de un nodo n se define como la lista vacía si el nodo es Λ y, si no, recursivamente como la etiqueta izquierda de n , seguida del bi-listado de los hijos, seguido de la etiqueta derecha de n . Por ejemplo, para el árbol de la figura




el bi-listado sigue la línea de puntos y resulta en la siguiente lista:

BI-LISTADO={10, 21, 34, 6, 8, 12, 11, 12, 2, 6, 1, 5, 4, 9, 32, 23}. Notar que si consideramos sólo las etiquetas izuiertas, entonces el resultado es el *orden previo*, mientras que si consideramos sólo las derechas obtenemos el *orden posterior*. *Consigna:* Escribir un procedimiento `procedure BI_LISTADO(n : nodo; A : arbol);` que imprime el bi-listado de un nodo n en un árbol A . Usar las funciones del TAD ARBOL ORDENADO ORIENTADO: PADRE(n, A), HIJO_MAS_IZQ(n, A), HERMANO_DER(n, A), ETIQUETA(n, A).

(b) **[Camino ordenado AB (30 puntos)]** Dado un árbol ordenado orientado A y un nodo n en él escribir una función `function CAMINO_ORD(n : nodo, A :arbol): boolean;` que retorna verdadero si existe algún camino ordenado desde n a una hoja en el subárbol del nodo n . Por ejemplo en el caso del árbol de la izquierda en la figura de abajo debe retornar `true` ya que el

camino marcado con líneas de puntos esta ordenado de menor a mayor yendo desde la raíz a la hoja, mientras que para el de la derecha debe retornar **false** ya que no existe ningún camino con esas características. Se sugiere el siguiente algoritmo: Un dado nodo **n** debe retornar **true** si, o bien es una hoja, o bien alguno de sus hijos **c** contiene un camino ordenado y $ETIQUETA(c) > ETIQUETA(n)$.



[Ej. 3] [Operativos (total = 30 puntos)]

- (a) [Árboles de Huffman (10 pts)] Dados los caracteres siguientes con sus correspondientes probabilidades, contruir el código binario y encodar la palabra MAREJADA. $P(M) = 0.025$, $P(A) = 0.1$, $P(R) = 0.4$, $P(J) = 0.025$, $P(D) = 0.4$, $P(Z) = 0.025$, $P(W) = 0.025$. Calcular la longitud promedio del código obtenido.
- (b) [Reconstuir árbol (10 pts)] Dibujar el árbol ordenado orientado cuyos nodos, listados en orden previo y posterior son
- $ORD_PRE = \{A, W, Z, T, Q, R, S, M, N\}$,
 - $ORD_POST = \{Z, T, W, M, N, S, R, Q, A\}$.
- (c) [Particionar árbol (10 pts)] Considerando el árbol de la figura, decir cuál son los nodos descendientes DESC, antecesores A, izquierda I y derecha DER del nodo Q .

